

SKR-1000 SERİSİ /1KVA – 10KVA

1/1 FAZ ON - LINE Double Conversion TEKNOLOJİ

* DSP İşlemci Kontrollü, Girişte PFC Özelliği

* Çıkış Güç Faktörü 0,9

* Geniş Giriş Gerilim Aralığı Özelliği

* Cold Start Özelliği, Sıfır transfer zamanı

* Akıllı Akü Yönetimi Özelliği, Jeneratör ile uyumlu Çalışma Özelliği

* Elektromanyetik Uyumluluk

MODEL	SKR-1001	SKR-1002	SKR-1003	SKR-1006	SKR-1010
GÜÇ (VA.)	1.000 VA	2.000 VA	3.000 VA	6.000 VA	10.000
GÜÇ (W.)	900 W	1.800 W	2.700 W	5.400 W	9.000 W
GİRİŞ					
Gerilim	208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac.				
Gerilim Aralığı	%50 Yükte (115 – 295) ± 5Vac. %100 Yükte (145 – 295) ± 5Vac.			%50 Yükte (115 – 295) ± 5Vac. %100 Yükte (165 – 295) ± 5Vac.	
Frekans	45-55 Hz.± % 0,5 / 55-65 Hz. ± % 0,5 (Otomatik Algılama)			40-70 Hz. ± % 0,5 (Otomatik Algılama)	
Giriş Güç Faktörü	≥ 0,98			≥ 0,99	
Bypass Gerilim Aralığı	Nominal Çıkış Gerilimi ± 32 Vac.			160Vac. - Nominal Çıkış Gerilimi + 32 Vac.	
ÇIKIŞ					
Gerilim	208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir				
Gerilim Regülasyonu	± % 1				
Frekans	Şebeke ile senkron; Aküden çalışmada 50 / 60 Hz. ± 0,2 Hz.				
Dalga Şekli	Tam Sinüs				
Crest Factor	3:1				
Harmonic Distortion	Lineer Yükte ≤ %3 ; Non Lineer Yükte ≤ %5			Lineer Yükte ≤ %2 ; Non Lineer Yükte ≤ %5	
Transfer Zamanı	Şebekeden akü moduna ; 0 ms İnvertörden Bypass moduna : 4 ms			Şebekeden akü moduna ; 0 ms İnvertörden Bypass moduna : 0 ms	
Aşırı Yük Kapasitesi	%105 - 150 yükte 30 sn.; >%150 yükte 300 msn.			%105 - %125 Yükte 3 Dk.-%125-150 Yükte 30 sn. >%150 Yükte 100 msn.	
VERİM					
ŞEBEKE ÇALIŞMA	≥ %90			≥ %92	
AKÜDEN ÇALIŞMA	≥ %87			≥ %91	
ECO MODE	≥ %98			≥ %98	
AKÜ					
Akü Adet / Model	2*12V.9 Ah	4*12V.9 Ah	6*12V.9 Ah	Süreye göre seçilebilir	Süreye göre seçilebilir
Akü Şarj Süresi	%80 kapasiteye 8 saatte				
Akü Tipi	Bakımsız kuru tip				
ALARMLAR					
Akü Düşük	Sesli ikaz / 4 sn.				
Aşırı Yük	Sesli ikaz – iki kez / 1 sn.				
UPS Genel Hata	Uzun süren Sesli ikaz				
ÇEVRE / HABERLEŞME					
Çalışma Sıcaklığı / Nem	0 °C- 40 °C %20-%90 (Yoğunlaşmasız)				
Duyulabilir Gürültü	≤ 50 Db (1 metre mesafeden)			≤ 55 Db (1 metre mesafeden)	
Standar RS 232 / Optioal USB	Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8				
Optional SNMP	Power management from SNMP Manager and web browser				